

INOUT

stn
CERAMICA


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


TECHNICAL CHARACTERISTICS


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


TEST				STANDARD	RESULT
ABSORCIÓN DE AGUA	WATER ABSORPTION	ABSORPTION D'EAU	WASSERAUFNAHME	UNE-EN-ISO 10545-3	≤ 0,5%
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	RÉSISTANCE AU CHOQUE THÉRMIQUE	WECHSELBESTÄNDIGKEIT	UNE-EN-ISO 10545-9	Resiste / Resists
RESISTENCIA A LA HELADA	FROST RESISTANCE	RÉSISTENCE AUX GELÉES	FROSTBESTÄNDIGKEIT	UNE-EN-ISO 10545-12	Resiste / Resists
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de baja concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and low concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à basse concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von geringer konzentration	UNE-EN-ISO 10545-13	GLA
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de alta concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and high concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à haute concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT : säuren und laugen von hoher konzentration	UNE-EN-ISO 10545-13	GHA
RESISTENCIA QUÍMICA: productos domésticos y sales para piscinas	CHEMICAL RESISTANCE: household products and pool salts	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des produits domestiques et du sel pour les piscines	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: haus-halts- und swimmingpoolprodukte	UNE-EN-ISO 10545-13	GA
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	RESISTANCE TO STAINS	RÉSISTANCE AU TÂCHES	FLECKENBESTÄNDIGKEIT	UNE-EN-ISO 10545-14	clase 5
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP)	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE)	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE)	DIN 51130:2014	R 10 / R 11
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA) Zonas de andar descalzo	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP) Wet-loaded barefoot areas	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE) Zones aux pieds nus	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE) Barfuß-bereiche	DIN 51097: 1992	C
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PENDULO)	SLIP RESISTANCE (PENDULE)	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (PENDULE)	RUTSCHSICHERHEIT (PENDEL)	UNE-EN-V 12633:2003	clase 3
ENSAYO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)	ENSAYO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS. PART 2: METHOD OF OPERATION. (PTV)	BS 7976-2:2002 + A1:2013	PTV +36
ENSAYO DE COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICIÓN (DCOF)	DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION TEST (DCOF)	ESSAI DE COEFFICIENT DE FRICTION DYNAMIQUE (DCOF)	DYNAMISCHER REIBUNGSKOEFFIZIENT (DCOF)	ANSI A137. 1:2012. 9.6	>0.63


 Antideslizante con una suave y agradable textura
Anti slip with a soft and pleasant texture
Antidérapant avec une texture douce et agréable
Rutschhemmend mit einer weichen und angenehmen Textur

 Fácil limpieza y mantenimiento
Easy cleaning and maintenance
Nettoyage et entretien faciles
Einfache Reinigung und Pflege

 Permite la continuidad del mismo pavimento tanto en interior como en exterior
It allows continuity of the same floor from the outside to the inside
Elle permettent la continuité du même carrelage aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.
Es ermöglicht eine fortlaufende Verlegung sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich

 Mantiene todas las propiedades inalterables en el tiempo
Maintains characteristics in time
Conservent toutes ces propriétés dans le temps. Inaltérable
Behält dauerhaft alle seine Eigenschaften

 Es anti-hielo e ignífugo
Anti freeze and fireproof
Dalles résistantes au gel et ignifugés
Frostsicher und nicht brennbar

 Resiste a los agentes químicos y atmosféricos
Chemical and atmospheric resistant
Résistantes aux agents chimiques et atmosphériques
Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit gegen

stn
CERAMICA

SPANISH TILE FROM NULES, S.A.U.
Ctra. Nules, Villavieja. Km 1,6
12520, Nules (Castellón), España
Tel. +34 964 674 261 · Fax +34 964 674 785
stnceramica@stnceramica.es
www.stnceramica.es

SIZE	EUROPALET									
	Pcs /bx	m ² /bx	Kg/bx	Pcs/m ²	Kg/m ²	Height	Pcs/Eplt	bx/Eplt	m ² /Eplt	Kg/Eplt
100x100cm 40"x40" RECT.	2	1,98	44,16	1,00	22,31	109	56	28	47,52	1.080,00
60x120cm 24"x48" RECT.	2	1,43	28,75	1,40	20,13	73	80	40	57,12	1.170,00
60x60cm 24"x24" RECT.	4	1,41	28,47	2,82	20,11	73	144	36	50,98	1.045,00
60x60cm 24"x24" 2OUT	2	0,70	27,50	1,41	38,84	73	72	36	25,49	1.010,00

INOUT

HOMESTONE
collection

PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE DE SUAVE TEXTURA

A SMOOTH SOLUTION FOR ANTI-SLIP REQUIREMENTS

REVÊTEMENT DE SOL ANTIDÉRAPANT À LA TEXTURE DOUCE

RUTSCHFESTER BODENBELAG MIT WEICHER TEXTUR



stn
CERAMICA

HOMESTONE collection



PORCELÁNICO | PORCELAIN | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG



FORMATOS | SIZES | FORMATS | FORMATE

100x100cm
40"x40"
RECTIFIED

60x60cm
24"x24"
RECTIFIED

60x120cm
24"x48"
RECTIFIED

60x60cm
24"x24"
RECTIFIED

2OUT
Outdoor

También disponible en | Also available in |
Aussi disponible en | Auch verfügbar in |
33,3x90cm | 13"x36" RECTIFIED

Colores | Colors:
SAND, ARGENT

COLORES | COLORS | COULEURS | FARBEN



PEARL



GREY



SAND



ARGENT



HOMESTONE PEARL

	100x100cm 40"x40" RECTIFIED	60x120cm 24"x48" RECTIFIED	60x60cm 24"x24" RECTIFIED	60x60cm 24"x24" RECTIFIED 2OUT
ARGENT	CAM7GS	CAN5GS	CASFCS	CAN6BS
GREY	CAM7ES	CAN5ES	CASFBS	-
PEARL	CAM7ES	CAN5ES	CASFBS	-
SAND	CAM7ES	CAN5ES	CASFBS	CAN6BS

INOUT

HOMESTONE GREY

