

FORMATOS | SIZES | FORMATS | FORMATE

60x120cm 24"x48" RECTIFIED	60x60cm 24"x24" RECTIFIED
37x75cm 15"x30"	60x60cm 24"x24" RECTIFIED 20UT Outdoor

COLORES | COLORS | COULEURS | FARBEN



ICARIA BLANCO

	60x120cm 24"x48" RECTIFIED	37x75cm 15"x30"	60x60cm 24"x24" RECTIFIED	60x60cm 24"x24" RECTIFIED 20UT Outdoor
BEIGE	CANSES	CAL3ES	CA5FBS	CAN6BS
BLANCO	CANSES	CAL3ES	CA5FBS	CAN6BS
OCRE	CAN5GS	CAL3GS	CA5FCS	CAN6CS

ICARIA OCRE





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TEST				STANDARD	RESULT
ABSORCION DE AGUA	WATER ABSORPTION	ABSORTION D'EAU	WASSERAUFNAHME	UNE-EN-ISO 10545-3	≤ 0,5%
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	RÉSISTANCE AU CHOQUE THÉRIQUE	WECHSELBESTÄNDIGKEIT	UNE-EN-ISO 10545-9	Resiste / Resists
RESISTENCIA A LA HELADA	FROST RESISTANCE	RÉSISTENCE AUX GELÉES	FROSTBESTÄNDIGKEIT	UNE-EN-ISO 10545-12	Resiste / Resists
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de baja concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and low concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à basse concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: säuren und laugen von geringer konzentration	UNE-EN-ISO 10545-13	GLA
RESISTENCIA QUÍMICA: ácidos y álcalis de alta concentración	CHEMICAL RESISTANCE: acids and high concentration alkalis	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des acides et des alcalis à haute concentration	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT : säuren und laugen von hoher konzentration	UNE-EN-ISO 10545-13	GHA
RESISTENCIA QUÍMICA: productos domésticos y sales para piscinas	CHEMICAL RESISTANCE: household products and pool salts	RÉSISTANCE CHIMIQUE: des produits domestiques et du sel pour les piscines	CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: haus-halts- und swimmingpoolprodukte	UNE-EN-ISO 10545-13	GA
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	RESISTANCE TO STAINS	RÉSISTANCE AU TÂCHES	FLECKENBESTÄNDIGKEIT	UNE-EN-ISO 10545-14	clase 5
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP)	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE)	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE)	DIN 51130:2014	R 10 / R 11
ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA) Zonas de andar descalzo	CRITICAL SLIP ANGLE (RAMP) Wet-loaded barefoot areas	ANGLE CRITIQUE DE GLISSEMENT (EN RAMPE) Zones aux pieds nus	RUTSCHSICHERHEIT (RAMPE) Barfuß-bereiche	DIN 51097: 1992	C
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)	SLIP RESISTANCE (PENDULE)	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT (PENDULE)	RUTSCHSICHERHEIT (PENDEL)	UNE-EN-V 12633:2003	clase 3
ENSAYO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS, PART 2: METHOD OF OPERATION, (PTV)	ENSAYO DEL PÉNDULO. PARTE 2: MÉTODO OPERATIVO (PTV)	PENDULUM TESTERS, PART 2: METHOD OF OPERATION, (PTV)	BS 7976-2:2002 + A1:2013	PTV +36
ENSAYO DE COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICIÓN (DCOF)	DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION TEST (DCOF)	ESSAI DE COEFFICIENT DE FRICTION DYNAMIQUE (DCOF)	DYNAMISCHER REIBUNGSKOEFFIZIENT (DCOF)	ANSI A137. 1:2012. 9.6	>0.63

- 

Antideslizante con una suave y agradable textura
Anti slip with a soft and pleasant texture
Antidérapant avec une texture douce et agréable
Rutschhemmend mit einer weichen und angenehmen Textur
- 

Fácil limpieza y mantenimiento
Easy cleaning and maintenance
Nettoyage et entretien faciles
Einfache Reinigung und Pflege
- 

Permite la continuidad del mismo pavimento tanto en interior como en exterior
It allows continuity of the same floor from the outside to the inside
Elle permettent la continuité du même carrelage aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.
Es ermöglicht eine fortlaufende Verlegung sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich
- 

Mantiene todas las propiedades inalterables en el tiempo
Maintains characteristics in time
Conservent toutes ces propriétés dans le temps. Inaltérable
Behält dauerhaft alle seine Eigenschaften
- 

Es anti-hielo e ignífugo
Anti freezee and fireproof
Dalles résistantes au gel et ignifugés
Frostsicher und nicht brennbar
- 

Resiste a los agentes químicos y atmosféricos
Chemical and atmospheric resistant
Résistantes aux agents chimiques et atmosphériques
Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit gegen

						EUROPALET				
SIZE	Pcs /bx	m²/bx	Kg/bx	Pcs/m²	Kg/m²	Height	Pcs/Eplt	bx/Eplt	m²/Eplt	Kg/Eplt
60x60cm 24"x24"	4	1,44	29,16	2,78	20,25	73	144	36	51,84	1.070,00



PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE DE SUAVE TEXTURA

A SMOOTH SOLUTION FOR ANTI-SLIP REQUIREMENTS

REVÊTEMENT DE SOL ANTIDÉRAPANT À LA TEXTURE DOUCE

RUTSCHFESTER BODENBELAG MIT WEICHER TEXTUR

