



**κατάλληλες για θέρμανση
με θερμαντικά σώματα**



**νέα
μοντέλα**

RHOS ELECTA THAIY 105 ÷ 116 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ

Αντλίες Θερμότητας (THAIY) Αέρα – Νερού R410A με συμπιεστές DC Inverter.

Λειτουργία θέρμανσης για εξωτερικές θερμοκρασίες μέχρι -20°C.

Παραγωγή ζεστού νερού θέρμανσης μέχρι 60°C.

INVERTER

THAIY R410A			105	110	116
Θέρμανση Min/Nom/Max	35/30 °C	kW	2,0 / 6,5 / 7,1	1,7 / 9,9 / 9,9	9,4 / 16,0 / 18,5
COP Nom	35/30 °C		4,34	4,58	4,20
Ψύξη Min/Nom/Max	18/23 °C	kW	2,0 / 5,2 / 5,2	4,7 / 7,3 / 9,0	3,3 / 16,1 / 16,2
EER Nom	18/23 °C		4,02	3,61	3,91
Θέρμανση Min/Nom/Max	45/40 °C	kW	1,8 / 6,2 / 6,4	1,9 / 9,8 / 9,8	8,8 / 15,2 / 16,7
COP Nom	45/40 °C		3,12	3,44	3,40
Ψύξη Min/Nom/Max	7/12 °C	kW	1,6 / 3,8 / 3,8	2,4 / 5,5 / 7,7	2,1 / 12,6 / 12,9
EER Nom	7/12 °C		2,98	2,91	3,00
Διαστάσεις	(LxHxD)	Mm	898x675x300	850x882x330	1000x1418x330
Τιμή THAIY (P0)		€	5.300	6.300	8.500
Χειριστήριο KCTR		€		170	

Οι μονάδες (P0) περιλαμβάνουν υδραυλικό Kit (δοχείο διαστολής, κυκλοφορητή, διαφορικό πρεσσοστάτη, βαλβίδα ασφαλείας κ.λ.π.).

Θέρμανση : θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C D.B. Ψύξη : θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C D.B.

RHOS COMPACT- I THAIY 117 ÷ 128

**νέα
μοντέλα**

Αντλίες Θερμότητας (THAIY) Αέρα – Νερού R410A με συμπιεστές DC Inverter.

Λειτουργία θέρμανσης για εξωτερικές θερμοκρασίες μέχρι -20°C.

Παραγωγή ζεστού νερού θέρμανσης μέχρι 60°C.

INVERTER

THAIY R410A			117	124	128
Θέρμανση Min/Nom/Max	35/30 °C	kW	7,5 / 19,1 / 20,1	9,7 / 25,3 / 27,9	10,2 / 29,4 / 31,6
COP Nom	35/30 °C		4,10	4,10	4,10
Ψύξη Min/Nom/Max	18/23 °C	kW	11,0 / 20,1 / 21,2	14,5 / 27,5 / 29,3	15,7 / 31,7 / 32,6
Θέρμανση Min/Nom/Max	45/40 °C	kW	6,8 / 18,0 / 19,1	10,1 / 24,6 / 27,2	10,7 / 28,8 / 31,0
COP Nom	45/40 °C		3,32	3,26	3,28
Ψύξη Min/Nom/Max	7/12 °C	kW	8,3 / 16,0 / 17,0	12,0 / 23,5 / 24,8	12,8 / 26,7 / 27,8
EER Nom	7/12 °C		2,98	2,84	2,97
Διαστάσεις	(LxHxD)	Mm	1522 x 1280 x 600		
Τιμή THAIY P0/P1		€	13.430	14.900	15.580
Τιμή THAIY P10		€	13.830	15.170	15.710
Τιμή TCAITY P0/P1 Ψύξη μόνο		€	12.760	13.830	14.640
Τιμή TCAITY P10 Ψύξη μόνο		€	13.290	14.230	14.770

Οι μονάδες περιλαμβάνουν υδραυλικό Kit (κυκλοφορητή, P0/P1 inverter / σταθερών στροφών, P10 με διαφορικό πρεσσοστάτη, βαλβίδα ασφαλείας, δοχείο αδρανείας κ.λπ.).

Θέρμανση : θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C D.B. Ψύξη : θερμοκρασία περιβάλλοντος 35°C D.B.

Οι αποδόσεις είναι πιστοποιημένες κατά EUROVENT (EN 14511:2013)

Διατίθενται αντλίες θερμότητας και ψύκτες από 25 kW έως 1500 kW κατόπιν προσφοράς